

Produktbeschreibung:

EcoTools Fix Wall Primer ist eine Grundierung auf Wasserbasis für staubende und/oder saugende Untergründe. Sie dringt tief in den Untergrund ein und sorgt für eine bessere Haftung der Wandfarbe auf dem Untergrund. Sie verhindert Streifenbildung und sorgt für ein gleichmäßiges Trocknen der Wandfarbe. EcoTools Fix Wall Primer ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Merkmale:

- Fixiermittel auf Wasserbasis
- Dringt tief in den Untergrund ein
- Für staubende und saugfähige Untergründe

Fassungsvermögen:

2,5 L
5 L

Theoretische Rendite:

ca. 20 m²
ca. 40 m²

Der Verbrauch hängt von der Beschaffenheit und der Struktur des Untergrunds ab.

Farbe:

Farblos

Hinweis / Untergrund:

Vor dem Auftragen von EcoTools Primer muss der Untergrund gründlich gereinigt, trocken sowie fett- und schmutzfrei sein. Lose und schlecht haftende Farbschichten sind zuvor zu entfernen. Löcher und Risse im Untergrund sind vorab zu reparieren. Bei der Anwendung im Außenbereich: Zunächst alle Moos- und Algenablagerungen entfernen und gegebenenfalls mit einem Anti-Algen- und Moosmittel vorbehandeln.

Anwendung:

Tragen Sie beim Auftragen von Farbe stets die richtige oder vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung. Vor Gebrauch immer gut umrühren oder schütteln. Tragen Sie das Produkt in einer Schicht auf, vorzugsweise mit einem Blockpinsel oder einer Farbrolle. Tragen Sie das Produkt nicht zu dick auf und vermeiden Sie Läufer. Nicht verdünnen! Nach Gebrauch können die Werkzeuge mit Wasser gereinigt werden.

Trocknung (bei 23 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit):

Trocken nach ca. 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 4 Stunden

Allgemeines:

Wir empfehlen, dieses Produkt bei Temperaturen zwischen 8 °C und 30 °C und einer Luftfeuchtigkeit von maximal 85 % zu verwenden. Tragen Sie dieses Produkt nicht in der prallen Sonne oder bei Regenwahrscheinlichkeit auf. Verschließen Sie die Verpackung nach Gebrauch gut. Restmengen müssen bei einer Sammelstelle für gefährliche oder Sonderabfälle abgegeben werden.